

A row of black and silver bollards is shown on a wooden deck. The bollards are arranged in a line that recedes into the distance. The background is a blurred view of a building facade with vertical lines. A yellow diagonal shape is in the bottom right corner.

LP310

Pollerhöhe 3100 mm, ø 150 mm

Einsatzbereich	Park- und Grünanlagen, Fußgängerzonen und Parkplatzflächen
----------------	---

Grundausrüstung

Wartung	werkzeugarm
Installation	Leuchtstofflampen 2x30 Watt, VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen, nach VDE- Richtlinien gefertigt und geprüft, CE-Zeichen, Elektroeinheit ist kompensiert und mit Kabel bis zum Kabelübergangskasten
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 54
Werkstoff	Trägerelement aus starkwandigem Stahlrohr feuerverzinkt
Beschichtung	alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet
Glas	Acryl opal, diffuser und 870 mm lang
Befestigungen	alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl
Sonder- ausstattung	Abschirmung aus V2A Lochblech außen andere Pollerhöhen Glas aus Polycarbonat Flanschplatte

